



30 to 40MHz 同轴隔离器

TG6466HN N 连接器

外形图 (mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: ≈ 360 g


材料清单:

- ◇ 壳体: 铝导电氧化
- ◇ 内导体: 黄铜镀银
- ◇ 负载腔: 铝导电氧化

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 数字通信
- ◇ 卫星通信
- ◇ 电离层散射通信
- ◇ 移动通信
- ◇ 小容量微波中继通信

型号命名:



连接方式:

SMA 连接器对照表			N 型连接器对照表		
端口 1	端口 2	简写	端口 1	端口 2	简写
SMA-K	SMA-K	S	N-K	N-K	N
SMA-K	SMA-J	SKJ	N-J	N-K	NKJ
SMA-J	SMA-K	SJK	N-K	N-J	NJK
SMA-J	SMA-J	SJ	N-J	N-J	NJ

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	N-K
尺 寸	64.0*66.0*22.0mm
工作温度	-20~+70℃
储存温度	-40~+90℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW (max)	反射功率 W(Max)	备注
TG6466HN-X/30-31MHz	30.0-31.0	2.0	18.0	1.30	50	20/50	
TG6466HN-X/31-32MHz	31.0-32.0	1.9	18.0	1.30	50	20/50	
TG6466HN-X/32-33MHz	32.0-33.0	1.8	18.0	1.30	50	20/50	
TG6466HN-X/33-34MHz	33.0-34.0	1.8	18.0	1.30	50	20/50	
TG6466HN-X/34-35MHz	34.0-35.0	1.7	18.0	1.30	50	20/50	
TG6466HN-X/35-37MHz	35.0-37.0	1.6	18.0	1.30	50	20/50	
TG6466HN-X/37-39MHz	37.0-39.0	1.6	18.0	1.30	50	20/50	
TG6466HN-X/38-40MHz	38.0-40.0	1.5	20.0	1.25	50	20/50	

备注: 当反射功率选为 50W 的时候, 其型号为: TG6466HN-X-50/XX-XXMHz, 外形尺寸一样。

说明:

- 1, 此隔离器连接器可选择 SMA、N, 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 反射功率常用有 20W 及 50W 选择, 外形相同;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!