



300 to 1000MHz 同轴隔离器

TG4149AS SMA 连接器

外形图 (mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: ~360g


材料清单:

- ◇ 外壳: 工业纯铁镀镍
- ◇ 腔体: 铝导电氧化
- ◇ 内导体: 黄铜镀银

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 小容量微波中继通信
- ◇ 对流层散射通信
- ◇ GSM/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA
EGSM/Wimax/TD-LTE/AMPS/SMR
5G 等通信系统中

型号命名:



连接方式:

SMA 连接器对照表			N 型连接器对照表		
端口 1	端口 2	简写	端口 1	端口 2	简写
SMA-K	SMA-K	S	N-K	N-K	N
SMA-K	SMA-J	SKJ	N-J	N-K	NKJ
SMA-J	SMA-K	SJK	N-K	N-J	NJK
SMA-J	SMA-J	SJ	N-J	N-J	NJ

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺 寸	41.0*49.0*20.0mm
工作温度	-30~+70℃ -40~+85℃
储存温度	-50~+90℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W	备注
TG4149AS-X/300-475MHz	300-475	0.80	18.0	1.35	100	20	+25±5℃
		1.00	16.0	1.40			0~+60℃
		1.20	14.0	1.60			-40~+85℃
TG4149AS-X/400-600MHz	400-600	0.60	20.0	1.25	100	20	+25±5℃
		0.70	18.0	1.30			-10~+60℃
TG4149AS-X/600-1000MHz	600-1000	1.00	16.0	1.40	100	20	-10~+60℃

说明:

- 1, 此隔离器连接器可选择 SMA 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 反射功率常用有 20W 及 100W 选择, 也可以按用户要求配置全反射的反射功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!