

邮箱: zqc7708@163.com



基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	N-K
尺 寸	64.0*66.0*22.0mm
工作温度	-20~+70℃
储存温度	-50~+90℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 $\leq$ dB	隔离 $\geq$ dB	驻波 $\leq$	通过功率 W
TH6466HN-X/30-31MHz	30.0-31.0	2.0	18.0	1.30	100
TH6466HN-X/31-32MHz	31.0-32.0	1.9	18.0	1.30	100
TH6466HN-X/32-33MHz	32.0-33.0	1.8	18.0	1.30	100
TH6466HN-X/33-34MHz	33.0-34.0	1.8	18.0	1.30	100
TH6466HN-X/34-35MHz	34.0-35.0	1.7	18.0	1.30	100
TH6466HN-X/35-37MHz	35.0-37.0	1.6	18.0	1.30	100
TH6466HN-X/37-39MHz	37.0-39.0	1.6	18.0	1.30	100
TH6466HN-X/39-40MHz	38.0-40.0	1.5	20.0	1.25	100

说明:

- 1, 此环行器连接器可选择 SMA、N, 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 环行器只提通过功率, 表示发射到天线、天线到接收均为通过功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!