

TH6060ES SMA 连接器

[illegible]

- ✧ 温度稳定性好
- ✧ 小体积、高功率
- ✧ 符合 RoHS 标准
- ✧ 重量: $\approx 340\text{g}$

- ✧ 壳体：工业纯铁镀镍
- ✧ 内导体：黄铜镀银
- ✧ 连接器外壳：黄铜镀金

- ✧ 射频功放末级，保护功放
- ✧ 收发共用天线
- ✧ 数字通信
- ✧ 卫星通信
- ✧ 移动通信

TH 6060 ES - 1-xx / xxx-xxx MHz

同轴环行器 频率范围

外形尺寸 (W*L) 功率 (<100W 省略)

腔体结构 -1:顺时针方向
-2:逆时针方向

连接方式 (简写)

SMA 连接器				N 型连接器			
端口 1	端口 2	端口 3	简写	端口 1	端口 2	端口 3	简写
K	K	K	S	K	K	K	N
K	J	J	SKJJ	K	J	J	NKJJ
J	K	J	SJKJ	J	K	J	NJKJ
K	K	J	SKKJ	K	K	J	NKKJ
J	J	J	SJ	J	J	J	NJ

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺 寸	60.0*60.0*25.5mm
工作温度	-20~+70 $^{\circ}\text{C}$
储存温度	-50~+90 $^{\circ}\text{C}$

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 $\leq$ dB	隔离 $\geq$ dB	驻波 $\leq$	通过功率 CW
TH6060ES-X/40-45MHz	40-45	1.8	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/45-50MHz	45-50	1.4	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/45-55MHz	45-55	1.6	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/47-61MHz	47-61	1.5	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/50-75MHz	50-75	1.2	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/55-65MHz	55-65	0.8	20.0	1.25	50
TH6060ES-X/55-75MHz	55-75	1.0	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/60-65MHz	60-65	0.6	20.0	1.25	50
TH6060ES-X/60-80MHz	60-80	0.8	20.0	1.25	50
TH6060ES-X/65-70MHz	65-70	0.6	20.0	1.25	100
TH6060ES-X/68-88MHz	68-88	0.7	20.0	1.25	100
TH6060ES-X/70-85MHz	70-85	0.6	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/70-90MHz	70-90	0.7	20.0	1.25	100
TH6060ES-X/75-100MHz	75-100	0.7	19.0	1.25	100
TH6060ES-X/80-120MHz	80-120	1.0	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/85-135MHz	85-135	1.1	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/87-108MHz	87-108	0.6	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/88-138MHz	88-138	1.0	18.0	1.30	50
TH6060ES-X/90-100MHz	90-100	0.5	20.0	1.20	150
TH6060ES-X/100-130MHz	100-130	0.6	20.0	1.25	150

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率 CW
TH6060ES-X/100-140MHz	100-140	0.8	20.0	1.25	100
TH6060ES-X/100-150MHz	100-150	0.9	18.0	1.30	100
TH6060ES-X/108-118MHz	108-118	0.5	23.0	1.20	150
TH6060ES-X/108-137MHz	108-137	0.6	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/116-138MHz	116-138	0.6	20.0	1.20	150
TH6060ES-X/118-137MHz	118-137	0.6	20.0	1.20	150
TH6060ES-X/118-161MHz	118-161	0.6	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/130-180MHz	130-180	0.5	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/130-190MHz	130-190	0.6	18.0	1.25	150
TH6060ES-X/135-155MHz	135-155	0.5	20.0	1.20	150
TH6060ES-X/135-195MHz	135-195	0.6	18.0	1.30	150
TH6060ES-X/136-174MHz	136-174	0.5	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/140-150MHz	140-150	0.40	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/146-174MHz	146-174	0.50	20.0	1.15	150
TH6060ES-X/150-170MHz	150-170	0.40	20.0	1.20	150
TH6060ES-X/150-200MHz	150-200	0.50	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/150-225MHz	150-225	0.60	18.0	1.30	150
TH6060ES-X/153-157MHz	153-157	0.40	23.0	1.20	150
TH6060ES-X/157-159MHz	157-159	0.40	23.0	1.20	150
TH6060ES-X/160-170MHz	160-170	0.40	23.0	1.20	150
TH6060ES-X/165-175MHz	165-175	0.40	23.0	1.20	150
TH6060ES-X/166-172MHz	166-172	0.40	23.0	1.20	150
TH6060ES-X/170-200MHz	170-200	0.50	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/170-230MHz	170-230	0.60	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/175-215MHz	175-215	0.50	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/180-230MHz	180-230	0.50	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/180-240MHz	180-240	0.60	20.0	1.25	150

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率 CW
TH6060ES-X/200-270MHz	200-270	0.60	20.0	1.25	150
TH6060ES-X/200-300MHz	200-300	0.60	19.0	1.25	150
TH6060ES-X/225-400MHz	225-400	0.80	18.0	1.30	100
TH6060ES-X/233-253MHz	233-253	0.40	23.0	1.20	150

说明:

- 1, 此环行器连接器可选择 SMA、N, 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 环行器只提通过功率, 表示发射到天线、天线到接收均为通过功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com