

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺 寸	49.5*50.8*19.0mm
工作温度	-10~+60℃
储存温度	-50~+90℃

规格:

型 号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率 CW (max)
TH5050AS-X/1250-2500MHz	1.25-2.5	0.80	16.0	1.50	150
TH5050AS-X/1350-2700MHz	1.35-2.7	0.70	17.0	1.35	150
TH5050AS-X/1350-2900MHz	1.35-2.9	0.70	17.0	1.35	150
TH5050AS-X/1400-2800MHz	1.4-2.8	0.70	17.0	1.35	150
TH5050AS-X/1500-2500MHz	1.5-2.5	0.70	17.0	1.35	150
TH5050AS-X/1500-3000MHz	1.5-3.0	0.70	17.0	1.35	150

说明:

- 1, 此环行器连接器可选择 SMA、N 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 环行器只提通过功率, 表示发射到天线、天线到接收均为通过功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!