

邮箱: zqc7708@163.com

## 基本指标:

|      |                  |
|------|------------------|
| 阻 抗  | 50 $\Omega$      |
| 连接方式 | SMA-K            |
| 尺 寸  | 32.0*34.0*21.0mm |
| 工作温度 | -10~+60℃         |
| 储存温度 | -50~+90℃         |

## 规格:

| 型号<br>(X=1: →顺时针方向)<br>(X=2: ←逆时针方向) | 频率范围<br>GHz | 插入损耗<br>$\leq$ dB | 隔离<br>$\geq$ dB | 驻波<br>$\leq$ | 通过功率<br>CW |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|
| TH3234BS-X/2000-3000MHz              | 2.0-3.0     | 0.40              | 18.0            | 1.30         | 150        |
| TH3234BS-X/2000-3500MHz              | 2.0-3.5     | 0.40              | 18.0            | 1.30         | 150        |
| TH3234BS-X/2000-4000MHz              | 2.0-4.0     | 0.50              | 18.0            | 1.30         | 150        |
| TH3234BS-X/2500-3500MHz              | 2.5-3.5     | 0.40              | 20.0            | 1.25         | 150        |
| TH3234BS-X/2500-4000MHz              | 2.5-4.0     | 0.40              | 18.0            | 1.30         | 150        |

## 说明:

- 1, 此环行器连接器可选择 SMA、N 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 环行器只提通过功率, 表示发射到天线、天线到接收均为通过功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!