




6.0 to 18GHz 同轴环行器

TH1620BS SMA 连接器

外形图(mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: ~43.5 g


材料清单:

- ◇ 腔 体: 铝导电氧化
- ◇ 外 壳: 工业纯铁镀镍
- ◇ 导 体: 黄铜镀银
- ◇ 连接器外壳: 黄铜镀金

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 收发共用天线
- ◇ 数字通信
- ◇ 卫星通信
- ◇ 移动通信

型号命名:



连接方式:



SMA 连接器				N 型连接器			
端口 1	端口 2	端口 3	简写	端口 1	端口 2	端口 3	简写
K	K	K	S	K	K	K	N
K	J	J	SKJJ	K	J	J	NKJJ
J	K	J	SJKJ	J	K	J	NJKJ
K	K	J	SKKJ	K	K	J	NKKJ
J	J	J	SJ	J	J	J	NJ

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺 寸	16.0*20.3*14.0mm
工作温度	0+60℃
储存温度	-50~+90 ℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 $\leq$ dB	隔离 $\geq$ dB	驻波 $\leq$	通过功率 W
TH1620BS-X/6.0-18.0GHz	6.0-18.0	1.50	10.0	1.90	30
TH1620BS-X/8.0-18.0GHz	8.0-18.0	1.40	12.0	1.60	30
TH1620BS-X/12.0-18.0GHz	12.0-18.0	0.80	17.0	1.40	30
TH1620BS-X/14.5-16.5GHz	14.5-16.5	0.50	18.0	1.30	30
TH1620BS-X/15.0-18.0GHz	15.0-18.0	0.60	18.0	1.30	30
TH1620BS-X/16.0-18.0GHz	16.0-18.0	0.60	18.0	1.30	30

说明:

- 1, 此环行器连接器可选择 SMA、N 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 环行器只提通过功率, 表示发射到天线、天线到接收均为通过功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!