



同轴衰减器规格书


国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S

质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	ATXXRA10A-4310-6				
频率范围	DC~6.0GHz				
驻波	1.30Max				
额定功率	10 W				
输入阻抗	50 Ω				
衰 减 值	1-10dB	11-20dB	21-30dB	40dB	
衰减公差	±0.7dB	±0.8dB	±1.0dB	±1.0dB	
连接方式	4.3-10-J(M)/4.3-40-K(F)				
外形尺寸	Φ30×68mm				
工作温度	-55 ~ +125℃ （参考功率降额示意图）				
重 量	约 130g				
是否环保	是				

外形尺寸(单位：mm)：



地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com


网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com




型号命名规则:




功率降额示意图:

同轴衰减器环境温度及功率降额图



典型曲线图:

40dB



使用注意事项:

- 1、外形尺寸公差±3%;
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热; ;

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com



-
- 3、可按客户要求订制殊规格的同轴终端负载；
 - 4、使用时注意产品方向，严禁反接。