



同轴衰减器规格书



国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S

质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

电气指标：

产品型号	ATXXFA150A-DIN-6				
频率范围	DC-6.0GHz				
驻波	1.30Max				
额定功率	150 W				
输入阻抗	50 Ω				
衰 减 值	01-10dB	11-20dB	21-30dB	40/50dB	
衰减公差	±0.8dB	±0.8dB	±1.0dB	±1.3dB	
连接方式	DIN-J(M)/DIN-K(F)				
外形尺寸	78×80x213.65mm				
工作温度	-55 ~ +125℃ （参考功率降额示意图）				
重 量	约 1.27 Kg				
是否环保	是				

外形尺寸(单位：mm)：



地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com


网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757


邮箱：zqc7708@163.com



型号命名规则:



功率降额示意图:



使用注意事项:

- 1、外形尺寸公差 $\pm 3\%$;
- 2、必要时需对产品进行风冷辅助散热; ;
- 3、可按客户要求订制规格的同轴终端负载;
- 4、使用时注意产品方向, 严禁反接。